TCL

SÉRIE ULTIMATE 25

CHAUFFAGE PAR TEMPS EXTRÊMEMENT FROID

FRAÎCHEUR AGRÉABLE | AUTONETTOYANT | CHAUFFAGE PUISSANT

Une nouvelle référence en matière de performance et de fiabilité. Conçue pour offrir un niveau d'efficacité énergétique parmi les plus élevés de l'industrie.

9 000 BTU/H | 12 000 BTU/H | 18 000 BTU/H | 24 000 BTU/H

R454B

ENERGY STAR

Intertek

AHRI CERTIFIED
www.ahridirectory.org

TCL SÉRIE ULTIMATE 25 | WWW.TCLHVAC.CA

UNITÉ INTÉRIEURE		H09SUH25XGE	H12SUH25XGE	H18SUH23XGE	H24SUH23XGE
UNITÉ EXTÉRIEURE		H09SUH25XGC	H12SUH25XGC	H18SUH23XGC	H24SUH23XGC
CERTIFIÉ AHRI	CAPACITÉ	216506200	216506201	216506202	216506203
CERTIFIÉ ENERGY STAR® COLD CLIMATE		3891376	3891377	3891378	3891379
Climatisation à 95 °F (35 °C)	BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
	(min. - max.)	2 500 - 12 600	2 900 - 15 600	6 500 - 24 000	4 400 - 26 400
	SEER2 / EER2	25 / 14.5	25 / 14	23.5 / 12.5	23 / 12
Chauffage à 47 °F (8,3 °C)	BTU/h - COP	9 500 - 3.98	12 000 - 4.0	18 000 - 3.8	24 000 - 3.5
	(min - max)	2 800 - 14 600	3 200 - 18 400	9 000 - 31 000	10 000 - 33 000
	HSPF2 (IV)	10.5	10.5	10	10
Chauffage à 17°F (-8.3°C) - COP	BTU/h - max	10 600 - 1.99	15 300 - 2.04	20 000 - 2.09	22 000 - 2.01
Chauffage à 5°F (-15°C) - COP	BTU/h - max	9 500 - 1.8	12 000 - 1.75	17 800 - 1.8	22 400 - 1.8
Chauffage à -22°F (-30°C) - COP	BTU/h - max	6 100 - 1.47	7 100 - 1.22	9 860 - 1.52	14 000 - 1.6
NEEP		Oui	Oui	Oui	Oui
Plage de températures ambiantes	Climatisation °F (°C)	5 ~ 131 (-15 ~ 55)	5 ~ 131 (-15 ~ 55)	5 ~ 131 (-15 ~ 55)	5 ~ 131 (-15 ~ 55)
	Chauffage °F (°C)	-22 ~ 86 (-30 ~ 30)	-22 ~ 86 (-30 ~ 30)	-22 ~ 86 (-30 ~ 30)	-22 ~ 86 (-30 ~ 30)
V, Hz, Phase		208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Intensité minimale du circuit (MCA)	A	9	12	20	21
Taille max. des fusibles	A	15	20	30	30
Type de fluide frigorigène / Charge	oz	R454b / 33.51	R454b / 35.27	R454b / 45.86	R454b / 55.73
Longueur totale de la précharge	pi. (m)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)	25 (7.5)
Diamètre des tuyaux (Liq x Gaz)	po.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur du circuit de tuyauterie	(max) - pi. (m)	49 (15)	49 (15)	65 (20)	65 (20)
Hauteur maximale des tuyaux	(max) - pi. (m)	33 (10)	33 (10)	33 (10)	33 (10)
Débit d'air (élevé/moyen/faible)	CFM	282/235/188	470/411/323	676/529/423	676/529/423
Niveau de pression sonore	(min - max) - dB(A)	29 - 42	32 - 46	37 - 48	37 - 49
Dimensions - unité intérieure	(L x H x P) - po.	32 1/4 x 12 1/16 x 7 11/16	36 1/4 x 12 1/16 x 7 11/16	43 5/16 x 13 1/8 x 8 3/4	43 5/16 x 13 1/8 x 8 3/4
	(L x H x P) - mm	820 x 306 x 195	920 x 306 x 195	1100 x 333 x 222	1100 x 333 x 222
Poids (net) - unité intérieure	lb (kg)	20.7 (9.4)	23.1 (10.5)	30.9 (14)	30.9 (14)
Niveau de pression sonore	dB(A)	55	57	58	61
Dimensions - unité extérieure	(L x H x P) - po.	31 7/8 x 21 5/8 x 12	34 x 23 11/16 x 13 3/4	36 1/2 x 27 1/2 x15	38 1/2 x 31 5/8 x 16 9/16
	(L x H x P) - mm	810 x 549 x 305	863 x 602 x 349	927 x 699 x 380	978 x 803 x 421
Poids (net) - unité extérieure	lb (kg)	54 (24.5)	69.4 (31.5)	93.7 (42.5)	108 (49)
GARANTIE LIMITÉE	10 ANS SUR LES PIÈCES ET DE 10 ANS SUR LE COMPRESSEUR.				

CHAUFFAGE PAR TEMPS EXTRÊMEMENT FROID

Conçu pour les conditions de froid extrême, le système de thermopompe de la **série Ultimate 25** fonctionne efficacement jusqu'à une température ambiante de -13 °F.

CERTIFIÉE ENERGY STAR 2025 : LA THERMOPOMPE LA PLUS EFFICACE

Le programme **ENERGY STAR®** reconnaît les produits les plus performants parmi ceux qui sont certifiés **ENERGY STAR®**. Ce produit figure parmi le plus écoénergétique de sa catégorie cette année.



AUTO-NETTOYAGE ET STÉRILISATION EN PROFONDEUR

Le nettoyage en profondeur utilise les molécules d'eau présentes dans l'air pour éliminer la poussière, la saleté et les autres impuretés.

COMMANDE INTELLIGENTE COMPATIBLE AVEC GOOGLE HOME ET ALEXA

Profitez d'un contrôle simple et intuitif grâce à l'application **TCL HOME**, Google Assistant ou Alexa. Contrôlez votre climatiseur, directement depuis votre téléphone, pour un confort optimal en tout temps.

DÉTAILLANT AUTORISÉ